

Zel installatie-instructies

Deze instructies dienen samen met deze gebruikershandleiding en het met de BIBO meegeleverde BIBO-zelfinstallatiepakket te worden gebruikt.

Wij adviseren u de installatie uit te laten voeren door een bekwaam persoon. Hierbij kunt u de meegeleverde instructie voor zelfinstallatie of de online instructievideo (www.bibo-water.nl) raadplegen waarin alle stappen worden toegelicht. Ook is er de mogelijkheid om de installatie uit te laten voeren door een van onze monteurs.

Watertoevoeraansluiting

Voor het geval u de hoofdwatertoevoer moet afsluiten, dient u te weten waar de hoofdkraan zich bevindt.

Als u een waterontharder in uw huis hebt geplaatst, kunt u de BIBO veilig op de ontharde watertoevoer aansluiten. Houd er echter rekening mee dat aan mensen met een zoutarm dieet wordt geadviseerd kunstmatig onthard water te vermijden omdat tijdens het onthardingsproces calciumionen worden vervangen door sodiumionen. Waterontharders worden in het algemeen geïnstalleerd om water te leveren om te wassen, dus geen drinkwater. Bovendien drinken de meeste mensen liever hard water vanwege de betere smaak. Daarom is het gebruikelijk om één niet-ontharde “drinkwater”-kraan in de keuken te installeren die direct op de hoofdwatertoevoer is aangesloten.

Vorbereiding

1. Behalve de BIBO bevat de doos een zelfinstallatiepakket met een stuk waterpijp, een T-verbindingstuk voor de BIBO, een afsluitkraan en een haakse fitting. (Voor het geval dat is er een extra stuk pijp met een recht verbindingstuk opgenomen).
2. Als u hebt bepaald waar de BIBO moet staan, zoekt u naar een geschikte waterleiding in de buurt. Deze is meestal te vinden onder de gootsteen of achter de vaatwasser of wasmachine. Idealiter is dit een koperen pijp van 15 mm die in goede staat is en met voldoende ruimte om het T-verbindingstuk van de BIBO aan te sluiten.
3. Vaak is er een kraan aanwezig om de gekozen pijp af te sluiten. Als dat niet het geval is, moet u de hoofdkraan in uw huis afsluiten. Laat zo veel mogelijk water uit de pijp wegvloeden voordat u deze snijdt.
4. Snijd de pijp op twee punten door met een geschikte pijpsnijder en verwijder een stuk van 20 mm.
5. Duw de twee open einden van de koperen pijp stevig in de uiteinden van het T-verbindingstuk van de BIBO.
6. Zorg ervoor dat de kraan op het T-verbindingstuk van de BIBO is afgesloten, dat wil zeggen parallel aan de koperen pijp.
7. Schakel de watertoevoer weer in en controleer of er geen lekken zijn op de plaats waar de koperen pijp in het verbindingstuk van de BIBO is aangesloten.
8. Duw de bij de BIBO meegeleverde (witte) watertoevoerpijp van 6 mm stevig in de fitting op het T-stuk.
9. Leid deze pijp achter of onder uw keukenkastjes door en door het werkblad achter de BIBO.
10. Duw het uiteinde van de pijp in de (blauw met witte) afsluitklep (meegeleverd met het T-verbindingstuk van de BIBO).

Installatie

Veiligheidstips:

- Houd er rekening mee dat de BIBO 17 kg weegt als u het apparaat uit de doos tilt.
- Plaats de BIBO op een koele, droge plaats met een goede ventilatie. Zorg dat de BIBO buiten bereik van een warmtebron staat.
- Zorg dat er minstens 5 cm is tussen de achterzijde van de BIBO en de muur.
- De waterdruk moet tussen 1 bar (14,5 psi) en 6 bar (87 psi) zijn.
- Voor de BIBO is een normaal stopcontact van 13 amp nodig.

1. Haal de BIBO voorzichtig uit de verpakking en plaats het apparaat op de gewenste locatie op het werkoppervlak.
2. Verwijder de plastic bescherming en het beschermende materiaal van de kabel en de stekker.
3. Verwijder de verpakking van de lekbak en de in de lekbak opgeborgen 'sleutel' van de UV lamp (bewaar deze op een veilige plaats).
4. Verwijder de beschermlaag van het aanraakscherm.
5. Verwijder de blauwe vergrendelingsclip van de waterinlaatfitting aan de achterzijde van de BIBO, druk de 'kraag' op de fitting omlaag en verwijder vervolgens de sluitplug
6. Duw de haakse waterfitting (meegeleverd in het BIBO-zelfinstallatiepakket) in de waterinlaat en plaats de blauwe vergrendelingsclip terug.
7. Druk het korte stuk van de pijp van de afsluitkraan in de haakse fitting.

Installatie

Veiligheidstip: Controleer of beide stroomschakelaars aan de achterzijde van de BIBO zijn uitgeschakeld ('o') voordat u de stroom inschakelt (zie de afbeelding op pagina 4 van deze handleiding ter ondersteuning).

Volg nu de instructies vermeld in het gedeelte "De BIBO gebruiken" op pagina 6-12 van deze handleiding en volg de aanwijzingen op het scherm voor de BIBO.

Als u vragen hebt, bel ons dan: 085-8888819